	RPT 1025	RPT 1500	RPT 2000

USV – EINGANG

Spannung:	220V / 230V / 240V
Spannungsbereich:	± 25% durch AVR (automatische Spannungsregelung)
Netzfrequenz:	50Hz / 60Hz, automatische Erkennung
Frequenztoleranz:	± 10%

USV - AUSGANG

Nennspannung:	220V / 230V / 240V		
Spannung im Netzbetrieb:	entsprechend Eingangsspannung, AVR bei ± 5%		
Wellenform bei Netzbetrieb:	nachgebildeter Sinus		
Wellenform bei Batteriebetrieb:	nachgebildeter Sinus		
Nennfrequenz:	50Hz / 60Hz ± 1%		
Scheinleistung:	1025VA	1500VA	2000VA
Wirkleistung:	615W	900W	1200W
Umschaltzeit:	2 – 4ms		
Funktionsprinzip:	Netzinteraktiv		

BATTERIEN

Batterietyp:	Verschlossene Blei-Batterien, wartungsfrei		
	2 x 12V/7Ah	2 x 12V/7,2Ah	2 x 12V/9Ah
Batteriespannung:	12VDC	12VDC	12VDC
Überbrückungszeit bei 80% Last	ca. 4 Min.	ca. 4 Min.	ca. 4 Min
Ladezeit:	3-4 Stunden auf 90% Ladekapazität		
Lebensdauer:	typisch 5 Jahre (bei 20°C bis 22°C Umgebungstemperatur)		

ERREPI unterbrechungsfreie Stromversorgungen GmbH * Eichenstr. 26 * 82290 Landsberied
Telefon 08141 4094 0 * Fax 08141 4094-11 .* http://www.errepi.de * technik@errepi.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 04/2019

	RPT 1025	RPT 1500	RPT 2000

ALLGEMEINE DATEN

Geräuschentwicklung:	< 40dBA (1m) an linearer Last		
Zulässige Umgebungstemperatur:	Lagerung: 0°C bis 40°C		
	Betrieb: 0°C bis 35°C		
	Bei Temperaturen über 22°C reduzierte Batterielebensdauer !		
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95%, nicht kondensierend		
Maximale Aufstellhöhe:	2000m		
Schutzmaßnahmen:	Elektronische Schutzeinrichtungen gegen Überstrom = Überlast; Kurzschluss am Ausgang; Überspannung am Eingang; Tiefentladung der Batterien		
Besonderheiten:	"Auto restart" - USV-Anlage schaltet automatisch nach Netzwiederkehr wieder ein. "Battery cold start" = Einschalten auch ohne Netz Filter für Datenleitung, Telefon und Internet (RJ 45)		
Entspricht folgenden Normen:	EN62040-1 / EN62040-2 / EN55022 EN61000-3-2/-2-2 / EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8		
Rechnerschnittstelle:	USB		
Management Software:	Windows XP/7/8 und 2000/2003/2008 Server und Linux		
Abmessungen (HxBxT):	164 x 147 x 360mm		
Gewicht / netto	8,5 kg	10,1kg	11,1 kg
Netzeingang:	Netzkabel fest montiert		
USV-Ausgang:	6 Kaltgerätebuchsen IEC13 1 Anschlussleitung IEC C13 / C14		
Optische Anzeigen:	LC – Display		
Akustische Meldungen:	Batteriebetrieb, Batteriekapazität geht zu Ende, Überlast		